

AXIS M3104-LVE



AXIS M3104-LVE je venkovní bezpečnostní IP kamera s rozlišeím 1MPx (1280 x 720 bodů při 30 sn./s). Kamera má IR přísvit, umožňující viditelnost 15m i v noci, snímací senzor 1/2,8" CMOS s progresivním skenováním, kompresi videa H.264 a MJPEG, WDR, ohniskovou vzdálenost 2,8mm a úhel záběru 80°, slot paměťových karet microSD/microSDHC/microSDXC, ONVIF, PoE.

Nadstandardní vlastnosti kamery

- Integrovaný přísvit: ano
- Podpora standardu ONVIF: ano

Čip a optické vlastnosti

- Snímací čip: 1/2.8" RGB CMOS s progresivním skenováním
- Vlastnosti snímacího čipu: uzávěrka 1/66500 s až 2 s
- Citlivost (barevně): 0,2 lx
- Citlivost (ČB): 0,04 lx
- Den/Noc: ano
- Integrovaný IR přísvit: ano
- Max. dosvit IR přísvitu: 15m

Vlastnosti objektivu

- Ohnisková vzdálenost: f 2,8 mm
- Úhel záběru (horizontální): 80°
- Clonové číslo: F 2
- Podpora IR (den/noc): ano
- Max. doporučené rozlišení kamery: 1 Mpix

Video

- Komprese: H-264, MPEG-4 a MJPEG
- Maximální rozlišení: 1280 x 720 px
- Počet snímků při max. rozlišení: 30 s.

Audio

- Integrovaný mikrofón: ne
- Integrovaný reproduktor: ne

Rozhraní

- Síťové rozhraní: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
- Protokoly: IPv4/v6, HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH
- Slot paměťových karet: microSD/microSDHC/microSDXC
- Audio vstup: ne
- Audio výstup: ne

Mechanické provedení

- Provedení: venkovní
- Typ kamery: minidome - půlkoule
- Krytí: IP66
- Šířka: 101 mm
- Výška: 101 mm
- Hloubka: 94 mm
- Vlhkost: 100% HR
- Hmotnost: 380 g
- Min. provozní teplota: -30°C
- Max. provozní teplota: 50°C
- Schválení a normy: EN 55022 Class B, EN 55024, IEC 62471, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2

Napájení zařízení

- Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: ano
- Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: ano
- Spotřeba: 6,2 W