

# AXIS M3106-LVE



AXIS M3106-LVE je venkovní bezpečnostní IP kamera s rozlišením 4MPx (2688 x 1520 bodů při 30 sn./s). Kamera má IR přísvit, který umožňuje viditelnost 15m i v noci, snímací senzor 1/3" CMOS s progresivním skenováním, kompresi videa H.264 a MJPEG, WDR, ohniskovou vzdálenost 2,4mm a úhel záběru 130°, slot paměťových karet microSD/microSDHC/microSDXC, ONVIF, PoE.

## Nadstandardní vlastnosti kamery

- Integrovaný přísvit: ano
- Podpora standardu ONVIF: ano

## Čip a optické vlastnosti

- Snímací čip: 1/3" RGB CMOS s progresivním skenováním
- Vlastnosti snímacího čipu: uzávěrka 1/31500 s +ž 1/5 s
- Citlivost (barevně): 0,3 lx
- Citlivost (ČB): 0,06 lx
- Integrovaný IR přísvit: ano
- Max. dosvit IR přísvitu: 15m

## Vlastnosti objektivu

- Ohnisková vzdálenost: f 2,4 mm
- Úhel záběru (horizontální): 130°
- Clonové číslo: F 2,2
- Podpora IR (den/noc): ano
- Max. doporučené rozlišení kamery: 4 Mpix

## Video

- Kompresce: H-264, MPEG-4 a MJPEG
- Maximální rozlišení: 2688 x 1520 px
- Počet snímků při max. rozlišení: 30 s.
- Multi-streaming: ano

## Audio

- Integrovaný mikrofón: ne
- Integrovaný reproduktor: ne

## Rozhraní

- Síťové rozhraní: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
- Protokoly: IPv4/v6, HTTP, HTTPSa, SSL/TLSa, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH
- Slot paměťových karet: microSD/microSDHC/microSDXC
- Audio vstup: ne
- Audio výstup: ne

## Mechanické provedení

- Provedení: venkovní
- Typ kamery: minidome - půlkoule
- Krytí: IP66
- Šířka: 100 mm
- Výška: 100 mm
- Hloubka: 85 mm
- Vlhkost: 100% HR
- Hmotnost: 370 g
- Min. provozní teplota: -30°C
- Max. provozní teplota: 50°C
- Schválení a normy: EN 55022 Class B, EN 55024, IEC 62471, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2

## Napájení zařízení

- Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: ano
- Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: ano
- Spotřeba: 9,3 W